

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 670), nawiązując do § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20.01.2026 r., przez pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Raba Wyżna (na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14.01.2026 r., udzielonego przez Wójta Gminy Raba Wyżna) dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *"Budowa kanalizacji sanitarnej w Skawie, Gmina Raba Wyżna"*, Wójt Gminy Raba Wyżna:

s t w i e r d z a

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Skawie, Gmina Raba Wyżna"

Przy uwzględnieniu następujących warunków:

1. W przypadku lokalizacji odcinka kanalizacji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
2. W przypadku przekroczenia rzeki Skawy prace należy prowadzić metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego, tak aby nie naruszyć obudowy cieku oraz swobodnego przepływu wody w cieku.
3. W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić obserwację wykopów, unikać tworzenia zastoisk wodnych, które mogły by być potencjalnym miejscem rozrodu płazów. Wszelkie wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich małych ssaków, gadów i płazów. W przypadku zaobserwowania zwierząt, należy je wyłowić w bezpieczny dla nich sposób i przenieść poza teren budowy.
4. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia, wody należy odprowadzać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.

5. W przypadku kolizji elementów planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnej prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich i zachować właściwą funkcję urządzeń wodnych. Dla prawidłowego funkcjonowania, należy zapewnić ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody, a w przypadku ich uszkodzenia Inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowej funkcji tych urządzeń.
6. Należy przestrzegać zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących na terenie strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski, zgodnie z aktem prawnym ustanawiającym tą strefę.
7. W celu ograniczenia uciążliwości emitowanego hałasu podczas etapu budowy w miejscach i na terenach chronionych akustycznie, wszelkie prace z wykorzystaniem maszyn, pojazdów i urządzeń generujących nadmierny hałas, należy prowadzić w porze dziennej, tj. 6.00 – 22.00.
8. Inwestor zobowiązany jest do stosowania wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu utrzymywanych w należyтым stanie technicznym, zapewniającym brak wycieków substancji ropopochodnych.
9. Eksploatacja sprzętu powinna odbywać się w sposób eliminujący ryzyko przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.
10. W przypadku wystąpienia awarii lub wycieku, należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia zanieczyszczeń oraz zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego.
11. Nie należy składować materiału z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego do cieku, aby nie doszło do zanieczyszczenia pozostających w sąsiedztwie cieków, ani innych wód.
12. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji i nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych do wysokości min. 2 m od powierzchni terenu,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa,
 - d) w obrębie rzutu korony drzew nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
13. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.

14. Wodę z prób szczelności sieci kanalizacyjnej, należy odprowadzać do oczyszczalni ścieków.
15. W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej powstaną odpady związane z robotami ziemnymi i montażowymi. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Odpady należy gromadzić selektywnie (teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów), i przekazywać sukcesywnie uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady powstałe na etapie eksploatacji tj. odpady związane bezpośrednio z czyszczeniem sieci należy wywozić na oczyszczalnię ścieków.
16. Zapewnić, aby projektowane przedsięwzięcie w trakcie realizacji i eksploatacji nie oddziaływało negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych m. in. poprzez:
 - stosowanie materiałów zapewniających szczelność przewodów,
 - zachowanie bezpiecznej odległości od cieku,
 - zabezpieczenie gruntu przed nadmiernym skażeniem wód i gruntów w przypadku wystąpienia awarii.

UZASADNIENIE

W dniu 20.01.2026 r., do Urzędu Gminy w Rabe Wyżnej wpłynął wniosek pełnomocnika, działającego w imieniu Gminy Raba Wyżna (na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14.01.2026 r.), dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej w Skawie, Gmina Raba Wyżna"*.

Obwieszczeniem z dnia 21.01.2026 r. poinformowano strony, o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt 2 wyżej cyt. ustawy, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 - *„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków”* - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Na podstawie z art. 64 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 21.01.2026 r., Wójt Gminy Raba Wyżna zwrócił się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Nowym Targu w opinii sanitarnej z dnia 26.01.2026 r., znak: NS.90831.2.6.2026 uznał, iż opisane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 05.02.2026 r., znak: KZ.ZZŚ.4130.1.5.2026.LB wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentacji i złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Opinią z dnia 30.04.2026 r., znak: KZ.ZZŚ.4130.1.5.2026.LB Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu, stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu następujących warunków:

1. *W przypadku lokalizacji odcinka kanalizacji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.*
2. *W przypadku konieczności odwodnienia wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia, wody należy odprowadzać w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.*
3. *W przypadku kolizji elementów planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnej prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich i zachować właściwą funkcję urządzeń wodnych. Dla prawidłowego funkcjonowania, należy zapewnić ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody, a w przypadku ich uszkodzenia Inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowej funkcji tych urządzeń.*
4. *Należy przestrzegać zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących na terenie strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski, zgodnie z aktem prawnym ustanawiającym tą strefę.*
5. *Inwestor zobowiązany jest do stosowania wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu utrzymywanych w należyтым stanie technicznym, zapewniającym brak wycieków substancji ropopochodnych.*
6. *Eksploracja sprzętu powinna odbywać się w sposób eliminujący ryzyko przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.*
7. *W przypadku wystąpienia awarii lub wycieku, należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia zanieczyszczeń oraz zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego.*
8. *Nie należy składować materiału z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego do cieków, aby nie doszło do zanieczyszczenia pozostających w sąsiedztwie cieków, ani innych wód.*
9. *Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.*
10. *Wodę z prób szczelności sieci kanalizacyjnej należy odprowadzać do oczyszczalni ścieków.*
11. *Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz. Odpady powstałe na*

etapie eksploatacji tj. odpady związane bezpośrednio z czyszczeniem sieci należy wywozić na oczyszczalnię ścieków.

12. Zapewnić, aby projektowane przedsięwzięcie w trakcie realizacji i eksploatacji nie oddziaływało negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych m. in. poprzez:
- stosowanie materiałów zapewniających szczelność przewodów,
 - zachowanie bezpiecznej odległości od cieku,
 - zabezpieczenie gruntu przed nadmiernym skażeniem wód i gruntów w przypadku wystąpienia awarii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, postanowieniem z dnia 02.03.2026 r., znak: OO.4220.35.2026.KIS wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. W celu ograniczenia uciążliwości emitowanego hałasu podczas etapu budowy w miejscach i na terenach chronionych akustycznie wszelkie prace z wykorzystaniem maszyn, pojazdów i urządzeń generujących nadmierny hałas prace należy prowadzić w porze dziennej, tj. 6.00– 22.00.
2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji i nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych do wysokości min. 2 m od powierzchni terenu,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa,
 - d) w obrębie rzutu korony drzew nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
3. W przypadku przekroczenia rzeki Skawy prace należy prowadzić metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego, tak aby nie naruszyć obudowy cieku oraz swobodnego przepływu wody w cieku.
4. W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić obserwację wykopów, unikać tworzenia zastoisk wodnych, które mogły by być potencjalnym miejscem rozrodu płazów. Wszelkie wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wpadaniem do nich małych ssaków, gadów i płazów. W przypadku zaobserwowania zwierząt, należy je wyłowić w bezpieczny dla nich sposób i przenieść poza teren budowy.
5. W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej powstaną odpady związane z robotami

ziemnymi i montażowymi. Odpady należy gromadzić selektywnie i przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, o łącznej długości ok. 5,5 km w miejscowości Skawa, gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski, województwo małopolskie. Przebieg sieci kanalizacyjnej (poszczególne kanały oznaczone literami: A, B, C, D, E) przedstawia mapa topograficzna, stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji. Projektowaną siecią kanalizacyjną transportowane będą ścieki socjalno-bytowe z ok. 90 budynków mieszkalnych. Projektowana sieć zostanie włączona do nowo projektowanej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działce ewid. nr 2801/3 w Skawie, o maksymalnej przepustowości 600 m³/d. Szacunkowa ilość ścieków odprowadzanych z obszaru objętego inwestycją wynosi ok. 45 m³/d, co nie spowoduje przekroczenia przepustowości oczyszczalni.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości Skawa i obejmuje obszar częściowo zabudowany oraz użytkowany rolniczo, przez który przebiegają drogi gminne oraz droga powiatowa nr 1668K Rabka–Skawa–Naprawa. Przedsięwzięcie ma charakter liniowy i obejmuje obszar ok. 41 ha, przy czym powierzchnia zajęcia terenu wyniesie ok. 11 000 m², a obszar oddziaływania oszacowano na ok. 90 ha. Roboty prowadzone będą głównie w pasach istniejących dróg oraz na terenach prywatnych użytkowanych rolniczo. Udział terenów zadrzewionych jest niewielki i nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. W miejscach zbliżeń do zieleni oraz istniejącej infrastruktury podziemnej prace wykonywane będą ręcznie lub metodami bezwykopowymi. Teren po zakończeniu robót zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wykonania przekroczeń cieków naturalnych oraz rowów melioracyjnych, nie przewiduje się ingerencji w koryto, ani dno cieków. Prace realizowane w terenie zalewowym prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego. Studzienki zlokalizowane w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wyposażone będą w szczelne włazy oraz wyniesione na wysokość 0,5 m powyżej rzędnej zwierciadła wody Q_{1%}. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopach, prace odwodnieniowe prowadzone będą w sposób nie zagrażający trwałemu obniżeniu poziomu wód gruntowych. Wody z odwodnienia wykopu odprowadzane będą po powierzchni terenu w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmienną stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Obecnie ścieki bytowe gromadzone są w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych o zróżnicowanym stopniu szczelności. Projektowana inwestycja ma uporządkować gospodarkę wodno – ściekową tego terenu.

Do budowy instalacji sieci kanalizacyjnej planuje się zastosowanie rur tworzywowych PVC-U o średnicach Ø315 ÷ Ø200 ÷ Ø160 mm oraz rur PE 100-RC o średnicy Ø160 ÷ Ø110 mm. Jako wymagane uzbrojenie sieci przewiduje się studnie rewizyjne włazowe o średnicy Ø1000mm tworzywowe i betonowe oraz studnie inspekcyjne w zakresie średnic Ø400 ÷ 600/200 ÷ 160 mm, tworzywowe i betonowe wyposażone we włazy żeliwne. Przed wykonaniem wykopu planuje się zdjąć warstwę humusu z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Wykopy pod kanalizację na trasie przebiegającej przez grunty orne, użytki zielone jak i ogródki przydomowe, przewiduje się, że wykonywane będą jako szeroko przestrzenne skarpowe. Wykopy w

poboczach dróg jak i placach utwardzonych wykonywane będą jako ściany pionowe z zabezpieczeniami szalunkowymi. Roboty ziemne przewiduje się wykonywać w 90% mechanicznie oraz w 10% ręcznie. Rurociągi zostaną ułożone na podsypce piaskowej i obsypane piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rur. Po wykonaniu zasypki gruntem rodzimym, teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego przez rozścielenie zgromadzonego humusu. Nadmiar ziemi pochodzący z wykopów zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora i odpowiednio zagospodarowany. Przekroczenia poprzeczne dróg publicznych zostaną wykonane metodą przewiertu lub przecisku przy zastosowaniu rur ochronnych warstwowych PE-HD lub stalowych.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się niewielkie, krótkotrwałe zużycie wody, energii elektrycznej oraz paliw, związane wyłącznie z prowadzeniem robót budowlanych i prób szczelności sieci. Do wykonania prób szczelności kanałów grawitacyjnych wraz ze studzienkami wykorzystana będzie woda w ilości około 10 m³, która po wykorzystaniu trafi ostatecznie na oczyszczalnię ścieków. W fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpią krótkotrwałe, lokalne i odwracalne oddziaływania związane z pracą maszyn budowlanych, w szczególności emisja hałasu, pyłów i spalin. Roboty prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, z zachowaniem obowiązujących standardów jakości środowiska. Zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn zostaną zorganizowane na powierzchniach zabezpieczonych przed możliwością zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Sprzęt budowlany będzie sprawny technicznie, a w przypadku awaryjnych wycieków zapewnione zostaną środki do ich neutralizacji. Ścieki socjalno-bytowe powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych i przekazywane do unieszkodliwienia przez uprawniony podmiot. W trakcie realizacji inwestycji powstaną wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne, związane głównie z robotami ziemnymi, rozbiórkami infrastruktury oraz zużyciem materiałów pomocniczych i narzędzi. Odpady będą gromadzone selektywnie w wyznaczonych, zabezpieczonych miejscach, a grunt nienadający się do ponownego wbudowania przekazywany podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Po zakończeniu robót tereny czasowo zajęte zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

W trakcie eksploatacji projektowana sieć kanalizacyjna nie będzie stanowić źródła zanieczyszczeń, emisji hałasu do otoczenia, ani stałego zużycia zasobów. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Szczelność projektowanej kanalizacji wykluczy możliwość wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska. W fazie eksploatacji sieci kanalizacyjnej odpady nie powstają, a ewentualne osady z okresowego czyszczenia przewodów będą kierowane bezpośrednio do oczyszczalni ścieków, bez negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej części wód powierzchniowych JCWP „Skawa do Bystrzanki” (kod: RW200004213419. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)*) powyższy JCWP posiada status naturalnej części wód. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.) wykazała umiarkowany stan ekologiczny i stan chemiczny dobry. Stan ogólny JCWP został oceniony jako zły. Wskaźniki determinujące stan ekologiczny to: OWO, przewodność, azot ogólny; fitobentos, makrofity. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jest zagrożona. Zidentyfikowane presje znaczące, rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP: główne źródło presji troficznych

źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), główne źródło presji zasalających ścieki przemysłowe i komunalne, główne źródło presji hydromorfologicznych budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe - rzeki pozostałe. Celami środowiskowymi dla JCWP Skawa do Bystrzanki jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Ponadto teren planowanej inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd (kod: PLGW2000159). Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Brak zidentyfikowanej presji powodującej zagrożenie dla stanu JCWPd (brak czynnika sprawczego) Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 Prawa wodnego na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód powierzchniowych i podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach terenu ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200, zlokalizowanego w miejscowości Jordanów, gmina Jordanów, powiat suski, ustanowionego Rozporządzeniem nr 5/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dn. 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 452), zmienione Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski z dnia 14 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 1555), zmienione Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 6693) oraz zmienione Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 8874). W związku z tym należy przestrzegać zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących na terenie strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawy w km 71+200 w Jordanowie, gmina Jordanów, powiat suski, zgodnie z aktem prawnym ustanawiającym tą strefę.

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew. Występujące w strefie wykonywania robót drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki, należy bezwzględnie zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych i chemicznych.

Obszar, na którym planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej nie jest objęty formami ochrony przyrody. Najbliższe położone formy ochrony przyrody w sąsiedztwie

planowanego przedsięwzięcia stanowią: Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, zlokalizowany w odległości około 1 km od terenu inwestycji, otulina Gorczańskiego Parku Narodowego w odległości około 7 km, Gorczański Park Narodowy w odległości około 10 km oraz rezerwat przyrody „Luboń Wielki”, oddalony o około 7 km.

Zamierzenie inwestycyjne nie leży w granicach obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 zlokalizowanym w odległości około 7 km w kierunku północno - wschodnim od planowanego przedsięwzięcia jest Luboń Wielki PLH120043. Obszar został wyznaczony w celu ochrony siedlisk wymienionych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywa Siedliskowa). Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia poza obszarem, stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia dla chronionych siedlisk wraz z gatunkami roślin w wyżej wymienionym obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary objęte ochroną prawną (w tym parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary ochrony gatunkowej ani korytarze ekologiczne). Nie stwierdzono również występowania gatunków roślin, zwierząt ani grzybów objętych ochroną gatunkową.

Przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa, nie wiąże się z możliwością wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż planowana inwestycja jest znacznie oddalona od granicy Państwa, a zakres zamierzonych prac będzie miał charakter lokalny.

Planowana inwestycja nie będzie wywierać negatywnego wpływu na klimat ani krajobraz wsi. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz poprawy warunków sanitarnych i jakości życia mieszkańców. Nie przewiduje się realizacji wariantów alternatywnych przedsięwzięcia. W ramach inwestycji nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych ilości substancji do środowiska oraz zwiększenia zapotrzebowania na energię. Zakres prac nie stanowi także ryzyka pogłębiania zmian klimatycznych, a eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy spójności i funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Raba Wyżna, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), przed wydaniem niniejszej decyzji, organ prowadzący postępowanie, obwieszczeniem z dnia 06.05.2026 r., poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie do dnia 27.05.2026 r. Strony postępowania nie wniosły uwag do prowadzonej sprawy, na żadnym z jej etapów.

Biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących, jak też kierując się przeprowadzoną analizą, uwzględniającą opisany powyżej charakter przedsięwzięcia w kontekście środowiskowym, obejmującą uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, **orzeczono jak w sentencji.**

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 670), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem **sześciu** lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Raba Wyżna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Raba Wyżna. Z dniem doręczenia tutaj. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



WÓJT
mgr Tomasz Rajca

Załącznik:

1. Mapa topograficzna przedstawiająca zakres planowanej inwestycji z zaznaczonymi poszczególnymi kanałami.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia - zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2025 r. poz. 670).

Otrzymują:

1.

2. Strony postępowania zawiadamiane przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a.
3. Referat IZPiRG
4. A/a – S.B.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 34-542 Kraków;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Armii Krajowej 10
34-300 Żywiec

Zgodnie z art 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.) wnioskodawca jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostaje umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie (<https://bip.rabawyzna.pl/bipkod/007>) oraz w "bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko" (<http://bazaooos.gdos.gov.pl>). Ponadto informacja ta zostanie podana stronom do wiadomości przez: zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raba Wyżna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rabe Wyżnej.

